



PROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 & 4 & 5.1 **01A06513C**

DESCRIPCIÓN

Este probador puede medir el punto de ebullición del líquido de frenos y puede ser la referencia si se debe cambiar el líquido de frenos.

ESPECIFICACIÓN

- Potencia: 12V batería automotriz
- Ambiente de trabajo: 0-50 °C
- Sobre el punto de ebullición húmedo es la temperatura de referencia para cambiar el líquido de frenos y el punto de ebullición seco es la temperatura de referencia para el líquido de frenos nuevo.
- Exactitud del probador: $\pm 3^{\circ}\text{C}$ @ $\leq 180^{\circ}\text{C}$ y $\pm 5^{\circ}\text{C}$ @ $> 180^{\circ}\text{C}$
- Tipo de líquido de frenos DOT 3 DOT 4 DOT 5.1
- Punto de ebullición seco $\geq 205^{\circ}\text{C}$ $\geq 230^{\circ}\text{C}$ $\geq 260^{\circ}\text{C}$
- Punto de ebullición húmedo 140° 155° 180° .



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda – Colombia – Email: soporte@tecnotalleres.com