



EXTRACTOR E INSTALADOR DE POLEAS Y BALANCEADORES 085-0970

CARACTERÍSTICAS

Herramienta diseñada para facilitar la extracción de la mayoría de poleas de cigüeñal y poleas de accionamiento que son montadas a presión sobre el cigüeñal. Esta es constituido por un extractor circular de 2/3 con orificio central para rodamiento y varios tornillos y adaptadores para proporcionar una mejor aplicación a diferentes marcas de vehículos.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

CONTIENE

- Está equipado para trabajo pesado con diámetro de $\frac{3}{4}$ " con rosca interna para tornillos de fuerza.
- 8 adaptadores para instalar poleas de cigüeñal de diferentes tamaños así: M16x2.0, M14x1.5, M12x1.5, $\frac{3}{4}$ " -16, $\frac{5}{8}$ " -18, $\frac{9}{16}$ " -18, $\frac{1}{2}$ " -20 y $\frac{7}{16}$ " -20.
- Estuche plástico moldeado térmicamente el cual mantiene las piezas fijas y protegidas de pérdida.

Nombre Cliente: _____

Nit: _____

Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com