



EXTRACTOR DE RODAMIENTOS PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS

096-7009

DESCRIPCIÓN

El juego contiene grandes y pequeñas con martillo deslizante para golpe propio y así evitar daños en las cunas de los rodamientos



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

INSTRUCCIONES

- Seleccione el extractor de tamaño adecuado mediante la comparación con la aplicación.
- Inserte el extractor, se expanden para encajar el agujero, y conecte el conjunto de martillo deslizante.

- 8 ~ 10mm (5/16 " ~ 13/32")
- 10 ~ 12mm (13/32 " ~ 15/32")
- 12 ~ 14mm (15/32 " ~ 9/19")
- 15 ~ 17mm (9/32 " ~ 11/16")

- 17 ~ 20mm (11/16 " ~ 25/32")
- 20 ~ 24mm (25/32 " ~ 15/16")
- 25 ~ 29mm (1 " ~ 1-1/8")
- 30 ~ 32mm (1-3/16 " ~ 1-1/4")

Nombre Cliente: _____

Nit: _____

Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com