



INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DE DIRECCIÓN **318-0383**

DESCRIPCIÓN

Herramienta ideal para realizar la instalación de los rodamientos de la parte inferior de la dirección, con esta herramienta se pueden instalar rodamientos en diferentes tipos de motocicletas con diámetro de rodamiento de 30, 35.50 y 26.50 mm sin dar golpes a los balineras y sin causar daños en las instalaciones de los mismos, ayudando a ahorrar tiempo en el proceso, de igual manera puedes mejorar tu productividad realizando procesos en menos tiempo y aumentar tus ingresos.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

CARACTERÍSTICAS

- Esta herramienta está diseñada para permitir al usuario instalar la pista interior del rodamiento de dirección inferior sin dañar la pista.
- La herramienta ayuda a garantizar que el rodamiento se ajuste de forma cuadrada y evita daños al rodamiento y al vástago de dirección.
- El tubo de golpe se utiliza junto con uno de los tres troqueles de ajuste de aluminio suministrados.
- Diámetros internos del troquel de rodamiento: Rojo: 35.50 mm Dorado: 30.00 mm Negro: 26.50 mm.
- Nota: el adaptador de canastilla de golpe debe descansar plenamente sobre el anillo de la balineras interno del rodamiento y no sobre los rodillos / bolas o la jaula del rodamiento. Coloque el tubo de golpe sobre el vástago de dirección y ubíquelo en el hueco del troquel. Golpee el rodamiento en su lugar con un martillo de cara blanda adecuado.

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda – Colombia – Email: soporte@tecnotalleres.com