



TINA ULTRASONIDO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE INYECTORES **AR-30A**

DESCRIPCIÓN

- Importante herramienta en todo taller necesario para la limpieza de elementos extraños a la superficie del inyector o tobera, remueve las partículas incluso dentro de los conductos saturados por el carbón endurecido proveniente de la combustión del combustible.
- Funciona con líquido biodegradable lo cual hace su operación además de segura muy económica ya que este líquido se puede filtrar y reutilizar en varias oportunidades.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

CARACTERÍSTICAS

- Limpieza Ultrasónica sin desmontar el chicle simple o los chicles múltiples.
- Tensión: AC120V $\pm$ 10% 60HZ
- Potencia: 180W.
- Frecuencia ultrasónica: 25KHZ.
- Capacidad: 6.5 Litros
- Dimensión del tanque: 300X150X150 mm
- Peso: 5 KG
- Tiempo de Limpieza: 5 ciclos de trabajo.

NOTA: Por cada ciclo de trabajo de 10 o 15 min se debe dejar descansar el mismo tiempo para evitar daños a la tarjeta.

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com