



## MONTADORA Y DESMONTADORA DE LLANTAS C-093

### DESCRIPCIÓN

El montallantas Semi-automática con brazo horizontal móvil, expresamente diseñado para neumáticos de gran tamaño y de carreras. Seis ejes cuadrados con S41 seis de acero fabricados en el desmantelamiento de los neumáticos de pared dura para garantizar que la máquina no se deforme. Cubierta protectora es OPCIONAL para hacerla más duradera y protegerla. Cabezal de desmontaje de plástico opcional para proteger el borde de daños durante el desmontaje y el montaje.

### CARACTERÍSTICAS

- Brazo vertical manual.
- Brazo horizontal móvil.
- Bloqueo manual.
- Dispositivo de inflación instalado
- Separador operado por aire.
- Unidad de pedal extraíble.
- Gran tamaño.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

### ESPECIFICACIONES

- Diámetro de la llanta: 255-560 mm (12"-22")
- Diámetro máximo de la rueda: 960mm
- Ancho máximo de la llanta: 76 - 410mm (3"-16")
- Se parador fuerza del cilindro a 10bar: 2500kg
- Presión de funcionamiento: 10 bar (140 psi)
- Fuente de poder: 110V / 220V / 380V, 50 / 60HZ
- Fuerza del motor: 0.75kw/1.1kw
- Ruido de trabajo: <70 dB
- Velocidad de rotación: 7 /min
- Máxima presión de inflado: 0.8 - 1 Mpa
- Peso bruto :230kg

Nombre Cliente: \_\_\_\_\_ Nit: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112  
Dosquebradas - Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com