



MÁQUINA PARA CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CM-102

DESCRIPCIÓN

Maquina ideal para realizar el cambio de aceite en cajas automáticas con el fin de ahorrar tiempo y dinero, cuenta con identificación automática de la dirección de salida y retorno del fluido y así prevenir consecuencias adversas debido al uso incorrecto. Cuenta con una válvula electrónica que controla la dirección del flujo, y así prevenir la contaminación cruzada de los nuevos y viejos líquido.

El uso de funciones integradas de módulos de canalización garantiza un funcionamiento fiable del equipo. Cuenta con alarma para indicación automática de las medidas de protección que evita daños al sistema de transmisión automática.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---|---|
| - Fuente de poder: AC220V 50Hz/60Hz o 110V 60Hz | - Rango de celdas de carga: 80kg |
| - Bomba: Velocidad: 1600 rpm, 200W | - Exactitud intercambio equivalente: ± 100 ml |
| - Longitud de la manguera de salida y retorno: 3 metros | - Gama Manómetro: 0 ~ 10 bar o 0 ~ 150 psi |
| - Longitud de la manguera de drenaje: 1 metro | - Tamaño LCD screen: 135 (L) * 80 (W) mm |
| - Suministro de fluido nuevo: 3.0L / Min | - Longitud de la manguera: 1,5 m (drenaje), 3,0 m (salida y vuelta) |
| - Fluido de retorno / drenaje usado: 4.5L / Min (regreso); 5L / min (drenaje) | - Impresora térmica |
| - Capacidad del depósito de nueva / fluido utilizado: 25L | - Capacidad de la botella de detergente: 500 ml |
| | - Sensor de temperatura: 0 ~ 150 °C ó 0 ~ 302 °F |

ACCESORIOS



Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda – Colombia – Email: soporte@tecnotalleres.com