



BANCO DE PRUEBA DE BOMBAS E INYECTORES SISTEMA COMMONRAIL CR708

INTRODUCCIÓN

CR708 es el Banco de prueba profesional, Utilizado para probar el sistema Common rail, Prueba la bomba e inyectores del sistema Common Rail. Los valores se muestran en la pantalla de la computadora, con una base de datos que puede estudiar, modificar y guardar.

APLICACIÓN:

El sistema es adecuado para Pruebas del sistema Common Rail de BOSCH, DENSO, DELPHI y SIEMENS de Bombas e Inyectores inductivos y piezo eléctricos y bombas como CP1, CP2, CP3, HP3.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

FUNCIONES:

- Prueba de bomba: Prueba la Entrega, presión, estado del funcionamiento del y Fugas.
- Prueba de inyector: Fugas, cantidad de combustible inyectado y cantidad de retorno de combustible (pre-inyección, ralentí, emisiones, plena carga).
- Verifique calidad de la pulverización de combustible y la medición de la cantidad entregada.
- Puede probar el sensor de presión y la válvula DRV Bosch.
- Sistemas que soporta: BOSCH, DELPHI, DENSO, SIEMENS
- Información de prueba interna (Bomba e Inyector).
- Medición de entrega de combustible electrónica, detección automática.
- Prueba 1 inyector por ciclo.

FUNCIONES OPCIONALES:

- Prueba Inyectores piezo Eléctricos.
- Prueba de bombas HP0 (no tiene sistema de lubricación)
- Función de válvula DRV BOSCH.
- Comprobación de la entrega de La Bomba CR.
- Sistema de refrigeración.
- Montaje 6 inyectores al mismo tiempo. (opcional e informar ya que es por pedido esta función)
- La prueba de los 6 inyectores se hace secuencial solo 1 a la vez.
- Función de prueba inyectores HUEI (opcional e informar ya que es por pedido esta función)
- Función de prueba inyectores UEI/EUP (opcional e informar ya que es por pedido esta función)

PARÁMETROS TÉCNICOS

- Potencia del motor: 11 KW.
- Potencia electrónica: Trifásico 220V (tres líneas vivas y tierra)
- Velocidad del motor: 0-4000RPM
- Ajuste de la Presión: 0-2000Bar
- Rango del flujo de pruebas 0-600ml/1000veces
- Precisión de la medición del flujo: 0.1ml
- Rango de la temperatura: 40+-2 8. Sistema de enfriamiento: ventilador o enfriamiento forzado.

NOTA IMPORTANTE:

El precio y el tiempo de entrega varia si se desean incluir alguno de los opcionales

Nombre Cliente: _____ **Nit:** _____ **Firma:** _____

*Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda – Colombia – Email: soporte@tecnotalleres.com*

TECNOTALLERES.COM