



MONTADORA Y DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS **LN-575A+350**

DESCRIPCIÓN

Equipo ideal para realizar el montaje y desmontaje de los neumáticos de forma semiautomática en diferentes tipos de vehículos livianos existentes en el mercado de acuerdo al rango de operación descrito en sus especificaciones técnicas, y posteriormente terminar con el proceso de balanceo y alineación. Es importante aclarar que el montaje y desmontaje adecuado puede evitar fractura o daños considerables en los nuevos rines de aluminio lo cual puede producir un desbalance en la ruedas o posiblemente dañar sensores TPMS, con este equipo puedes ayudar a mejorar la labor del operario, ayudando a ahorrar tiempo en el proceso, de igual manera puedes mejorar tu productividad realizando procesos en menos tiempo y aumentar tus ingresos.





Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

ESPECIFICACIONES:

- | | |
|--|--|
| - Diámetro de sujeción exterior: 10''-24'' | - Peso total de la maquina: 220Kg |
| - Diámetro de sujeción interior: 12''-26'' | - Cambiadores de neumáticos semiautomáticos con |
| - Diámetro Max. de la rueda: 1150mm | brazo oscilante horizontal, equipados con un separador |
| - Ancho del neumático: 3''-16'' | de agua y aceite de alta calidad y un cilindro de aleación |
| - Presión de trabajo: 8-10 Bar | de aluminio de 200 mm, cambian los neumáticos más |
| - Voltaje de trabajo: 110V/220V/240V | rápido y fácilmente. |
| - Potencia del motor: 1,1W - 1,5W | |

FUNCIONES:

- | | |
|--|--|
| - El cabezal de desmontaje/montaje, hecho de acero especial y cuatro veces más duro que el cabezal de desmontaje tradicional de acero inoxidable. | - La caja es más gruesa, lo que le garantiza estabilidad y resistencia. El cilindro de aleación de aluminio de 8.200 mm es más potente para destalonar. Puede funcionar 500.000 veces. |
| - El cabezal de montaje, las mordazas, la palanca y la pala están equipados con protectores de plástico, lo que garantiza que no se dañen las llantas. | - La barra más larga del cilindro de aleación de aluminio es adecuada para ruedas anchas. |
| - El diseño del pedal del cajón hace que sea fácil de montar y conveniente servicio posventa. | - Este producto obtuvo la certificación CE en Europa. |

Nombre Cliente: _____

Nit: _____

Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas - Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com