



MONTADORA Y DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS LN-575A

DESCRIPCIÓN

Equipo ideal para realizar el montaje y desmontaje de los neumáticos de forma semiautomática en diferentes tipos de vehículos livianos existentes en el mercado de acuerdo al rango de operación descrito en sus especificaciones técnicas, y posteriormente terminar con el proceso de balanceo y alineación. Es importante aclarar que el montaje y desmontaje adecuado puede evitar fractura o daños considerables en los nuevos rines de aluminio lo cual puede producir un desbalance en la ruedas o posiblemente dañar sensores TPMS, con este equipo puedes ayudar a mejorar la labor del operario, ayudando a ahorrar tiempo en el proceso, de igual manera puedes mejorar tu productividad realizando procesos en menos tiempo y aumentar tus ingresos.




Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

ESPECIFICACIONES:

- Diámetro de sujeción exterior: 10"-24"
- Diámetro de sujeción interior: 12"-26"
- Diámetro Max. de la rueda: 1150mm
- Ancho del neumático: 3"-16"
- Presión de trabajo: 8-10 Bar
- Voltaje de trabajo: 110V/220V/240V
- Potencia del motor: 1,1W - 1,5W
- Peso total de la maquina: 220Kg
- Cambiadores de neumáticos semiautomáticos con brazo oscilante horizontal, equipados con un separador de agua y aceite de alta calidad y un cilindro de aleación de aluminio de 200 mm, cambian los neumáticos más rápido y fácilmente.

FUNCIONES:

- El cabezal de desmontaje/montaje, hecho de acero especial y cuatro veces más duro que el cabezal de desmontaje tradicional de acero inoxidable.
- El cabezal de montaje, las mordazas, la palanca y la pala están equipados con protectores de plástico, lo que garantiza que no se dañen las llantas.
- El diseño del pedal del cajón hace que sea fácil de montar y conveniente servicio posventa.
- La caja es más gruesa, lo que le garantiza estabilidad y resistencia. El cilindro de aleación de aluminio de 8.200 mm es más potente para destalonar. Puede funcionar 500.000 veces.
- La barra más larga del cilindro de aleación de aluminio es adecuada para ruedas anchas.
- Este producto obtuvo la certificación CE en Europa.

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas - Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecotalleres.com