



ANALIZADOR BATERÍA, SISTEMA CARGA Y ARRANQUE **MICRO768A**

DESCRIPCIÓN

Pruebe todas las baterías de ácido de plomo de arranque automotriz, incluida la batería de ácido de plomo normal, la batería de placa plana AGB, la batería espiral AGM y la batería de gel, etc. La protección de conexión inversa de polaridad, la conexión inversa no dañará el probador ni afectará el vehículo y la batería. Pruebe directamente la batería con pérdida de electricidad, sin necesidad de cargarla completamente antes de realizar la prueba. Los estándares de prueba incluyen actualmente la mayoría de los estándares de baterías del mundo, CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Potencia: 0-1000A DC / AC- Rango de prueba: CCA100-2000, 30-200Ah- Rango de medida de voltaje: 2.0-30VDC- Electrónico: no- Longitud del artículo: 20 pulgadas- Tipo de material: ABS Plástico- Certificación de prueba externa: CE- Voltaje: 6-30DCV- Tipo de artículo: Probadores de batería | <ul style="list-style-type: none">- Detecta directamente una batería de celda defectuosa.- Almacene 100 grupos de datos de prueba para verificar e imprimir.- Resultado de la prueba: SOH, SOC, valor CCA, IR, valor de conductancia y sistema de arranque y carga, etc.- Rango de medición de temperatura: -18 ° C - + 70 ° C- Material de la carcasa: plástico ABS resistente a los ácidos. |
|---|---|

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com