



MONTADORA Y DESMONTADORA DE LLANTAS SR112

DESCRIPCIÓN

El montallantas manual con brazo horizontal móvil, ideal para uso en neumáticos de motocicletas de 6" a 24", y en vehículos de 10" a 22", (depende del modelo seleccionado) el cabezal de montaje está hecho de acero especial y larga durabilidad, la máquina equipa la cubierta protectora para las abrazaderas y el cabezal de montaje como configuración estándar para evitar dañar la llanta. La cuchilla rompedora de talón con la estructura bien diseñada hace que la operación sea más confiable y el soporte de llanta más grueso puede asegurarse de no romper el neumático de la motocicleta o automóvil con la mordaza del freno.

ESPECIFICACIONES

- Diámetro máximo de la llanta: 6" - 24" Motos y 10" - 22" Carros
- Ancho máximo de la llanta: (3" - 16")
- Se parador fuerza del cilindro a 10bar: 2500kg
- Presión de funcionamiento: 10 bar (140 psi)
- Fuente de poder: 110V / 220V / 380V, 50 / 60HZ (3ph)
- Fuerza del motor: 0.75kw/1.1kw
- Ruido de trabajo: <70 dB
- Velocidad de rotación: 7 /min
- Máxima presión de inflado: 0.8 Mpa - 8bar - (115 psi)
- Dimensión del empaque: 970 x 770 x 1070 mm
- Peso bruto: 180 kg Motos --- 170 Kg Carros



Modelo (SR112M)

Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño



Modelo (SR112)

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas - Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com