



## INYECTOR DE ACEITE PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO **TAC-20006**

### DESCRIPCIÓN

- Excelente método para agregar aceite de refrigerante o grandes cantidades de detección de teca UV al sistema de A/C.
- Agregue aceite permitiendo que el vacío lo tire después del proceso de evacuación o use refrigerante para empujarlo usando el proceso de carga.
- Robusto bote de metal de 2 oz.
- Disponible en diseño estándar o de fácil conexión.
- Los modelos estándar usan una válvula de tipo aguja conectada entre el conjunto de manómetro múltiple o el equipo de carga y la manguera de A/C.
- Los modelos de fácil conexión utilizan un diseño de válvula de bola unido al extremo de la manguera de A/C.
- AC-20006: 1/4 ffl 1/4 mfl .
- Acople de lado lateral (R134A) RACK.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

Nombre Cliente: \_\_\_\_\_ Nit: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112  
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com